# Tabella Generale / General Table

**T007**

**TABELLA / TABLE** — CARATTERISTICHE CAVI ISOLATI IN GOMMA SILICONE CLASSE 22 OMOLOGATI cULus / CHARACTERISTICS CABLES CLASS 22 SILICONE RUBBER INSULATED WITH cULus HOMOLOGATION

Omologazione **UL** File n°: / **UL** Homologation File n°: **E155697**

| RATING | STYLE UL | SU RICHIESTA / ON REQUEST | CONDUTTORE BLF AWG | CONDUTTORE UL STYLE AWG | CONDUCTOR FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | RIVESTIMENTO EXTERNAL BRAID | | TIPO CSA / CSA TYPE | da AWG 30 a AWG 8 / From AWG 30 To AWG 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150°C - 300V | 3136 | | 26-20 | 26-20 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 300V | 3099 | VW-1 FT1 | 20-16 | 20-16 | FLESSIBILE / STRAND | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 300V | 3132 | VW-1 FT1 | 28-16 | 30 - 0 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | OPZION | OPTION | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 300V | 3068 | VW-1 FT1 | 28-16 | 30-16 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 600V | 3123 | VW-1 FT1 | 28-16 | 30-16 | FLESSIBILE / STRAND | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 600V | 3133 | VW-1 FT1 | 28-16 | 30 - 0 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 600V | 3134 | VW-1 FT1 | 18-12 | 18-12 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 600V | 3069 | VW-1 FT1 | 26-20 | 26-20 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 600V | 3070 | VW-1 FT1 | 18-12 | 18-12 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 600V | 3301 | | 20-10 | 20 - 0 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 300V | 3367 | VW-1 FT1 | 22-12 | 26-10 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 300V | 3122 | VW-1 FT1 | 26-16 | 26-16 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 600V | 3135F | VW-1 FT1 | 22-12 | 26-12 | FLESSIBILE / STRAND | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 600V | 3135S | VW1 FT1 | 21-14 | 26-12 | RIGIDO / SOLID | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 600V | 3071 | VW-1 FT1 | 18-13 | 18-13 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 600V | 3172 | VW-1 FT1 | 22-18 | 26-18 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C - 600V | 3144 | | 22-12 | 26-12 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 200°C-1000V | 3572 | | 22-12 | 26-11 | FLESSIBILE O RIGIDO / STRAND OR SOLID | NO | NO | CLASS I - GROUP A/B | |

**Cavi resistivi condizionatori omologati UL**

**Resistance cables with UL's homologation for use only as refrigetor defrost heater wire**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200°C - 600V | 3067 | VW-1 FT1 | 25-20 | 28-20 | RIGIDO / SOLID | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |
| 150°C - 300V | 3076 | VW-1 FT1 | 22-12 | 28-12 | FLESSIBILE / STRAND | SI | YES | CLASS I - GROUP A/B | |

**CAVI MULTIPOLARI FLESSIBILI ISOLAMENTO E GUAINA ESTERNA IN GOMMA SILICONE**

**MULTICORE FLEXIBLE CABLES WITH INSULATION AND EXTERNAL SHEATH MADE OF SILICONE RUBBER**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 150°C - 300V | n n | 22-16 | Prodotto con sola omologazione (Canada) | Product with only homologation (Canada) |
| 200°C - 300V | n n | 22-18 | Prodotto con sola omologazione (Canada) | Product with only homologation (Canada) |
| 150°C - 600V | 4389 | 22-15 | Produzione standard con omologazione | |
| 200°C - 600V | 4389 | 22-15 | Standard production with homologation | |

**Prescrizioni Normative sul diametro dei singoli capillari**

**Standard regulations about the diameter of the single wires**

| Temperatura di Rating / Temperature rating | Tipi di Conduttori Ammessi | Types of Conductors Allowed | Limitazioni sul diametro del capillare per cavi flessibili / Limitation for strand diameter for flexible cable | |
|---|---|---|---|---|
| 150° C | Rame stagnato | Tinned Coated Copper | Ø **max** 0,38 mm | Ø **max** 0,38 mm |
| | Rame Nichelato | Nickel Coated Copper | Ø **max** 0,38 mm | Ø **max** 0,38 mm |
| | Nichel (solo UL) | Nickel (UL's condc.) | Ø **max** 0,38 mm | Ø **max** 0,38 mm |
| 200° C | Rame stagnato | Tinned Coated Copper | Ø **min**. 0,39 mm | Ø **min.** 0,39 mm |
| | Rame Nichelato | Nickel Coated Copper | Nessuna Limitazione | No Limits |
| | Nichel (solo UL) | Nickel (UL's condc.) | Nessuna Limitazione | No Limits |

| Data Emissione | 07/06/1994 | Indice Modifica | 12 | Data Modifica | 23/11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Redatto **SETP** | | Verificato **SEP** | | Approvato **DIG** | |

Il presente documento è di esclusiva proprietà BLF srl. Le leggi vigenti ne tutelano la proprietà.
This document is an exclusive BLF srl property. Current laws defend this property.



T002